



Expo-Inn Wit



OMSCHRIJVING	een speciaal ontwikkelde muurverf, gebaseerd op een copolymeer dispersie.
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	<ul style="list-style-type: none"> • zeer goed dekkend • zeer goede kleurkracht • vrijwel onbeperkt aantal lagen aanbrengen • is niet thermoplastisch, d.w.z. plaatmateriaal plakt niet aan elkaar tijdens transport of bij opslag • zeer moeilijk, nauwelijks ontvlambaar
TOEPASSINGEN	uitstekend geschikt voor standbouw-, reclame-, televisie- en theatertoepassingen

PRODUCTINFORMATIE	
Dichtheid	1,52 kg per ltr
Theoretisch rendement	ca. 6 - 8 m ² per ltr afhankelijk van verwerking, ruwheid en porositeit van de ondergrond
Glansgraad	mat
Houdbaarheid	<ul style="list-style-type: none"> • ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking • koel, droog en vorstvrij bewaren

VERWERKINGSGEGEVENS	
Verwerking	<ul style="list-style-type: none"> • kwast, roller en airless • airless spuitdruk 100 - 140 bar, spuitnozzle 0,019 - 0,021 inch
Droging bij 20°C	<ul style="list-style-type: none"> • na ca. 2 uur stofdroog • na ca. 6 uur overschilderbaar
Verwerkingscondities	optimaal > 10°C en r.v. < 75%
Verdunning	indien nodig met water

LEVERING	
Verpakking	<ul style="list-style-type: none"> • wit: 7,425 kg en 14,85 kg • zwart: 7,10 kg en 14,19 kg
Kleur	<ul style="list-style-type: none"> • wit en zwart • alle kleuren uit het Pantone Color Matching System • tevens kunnen vrijwel alle kleuren direct geleverd worden uit elke kleurwaaier en van elke staal, via het Global Matching System

SYSTEMEN	
Ondergrond	<ul style="list-style-type: none"> • ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn • eventueel ontvetten met GLOBACLEAN • EXPO-INN bij kortstondige buitentoepassing afwerken met EXPO-VERNIS