



Expo-Inn Metallic



OMSCHRIJVING	een speciaal ontwikkelde standbouwverf in metallic kleuren, gebaseerd op een copolymeer dispersie.
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	<ul style="list-style-type: none"> • goed dekkend • briljante kleuren, welke kunne variëren door aanbrengmethode, belichting en aanzichtshoek • vrijwel onbeperkt aantal lagen aan te brengen • zeer moeilijk, nauwelijks ontvlambaar
TOEPASSINGEN	uitstekend geschikt voor standbouw-, reclame-, televisie- en theatertoepassingen

PRODUCTINFORMATIE	
Bindmiddel	vinylcopolymeer dispersie
Dichtheid	1,08 kg per ltr
Theoretisch rendement	6 - 8 m ² per ltr bij 100 µm natte laagdikte
Glansgraad	halfmat, 15 GU
Houdbaarheid	<ul style="list-style-type: none"> • ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking • koel, droog en vorstvrij bewaren

VERWERKINGSGEGEVENS	
Verwerking	<ul style="list-style-type: none"> • bij voorkeur luchtspuit en airless • airless spuitdruk 100 - 140 bar, spuitnozzle 0,017 inch • bij gebruik van een roller of kwast zoveel mogelijk in één richting narollen c.q. nastrijken
Droging bij 20°C	<ul style="list-style-type: none"> • na ca. 2 uur stofdroog • na ca. 6 uur overschilderbaar
Verwerkingscondities	optimaal > 10°C en r.v. < 75%
Verdunning	water

LEVERING	
Verpakking	5 ltr en 10 ltr
Kleur	zilver en goud, alsmede een groot scala aan metallic kleuren uit de Pantone Metallic waaier

SYSTEMEN	
Voorbehandeling	<ul style="list-style-type: none"> • EXPO-METALLIC voor het beste effect aanbrengen over een witte ondergrond • voorbehandelen met EXPO-INN WIT • oneffenheden bijwerken met een geschikt vulmiddel • ondergrond moet schoon, droog vetvrij en bij voorkeur wit zijn • eventueel ontvetten met GLOBACLEAN