



Expo-Inn Vernis HG - ZG - Mat



OMSCHRIJVING	een speciaal ontwikkelde transparante afwerking voor binnen op diverse ondergronden.
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	<ul style="list-style-type: none"> • droogt kleurloos op • diverse glansmogelijkheden • vrijwel onbeperkt aantal lagen aan brengen
TOEPASSINGEN	<ul style="list-style-type: none"> • als blanke afwerking over EXPO-INN en muurverven om bij lichte vochtbelasting een verbeterde watervastheid te verkrijgen • tevens geschikt om max. 10% bij te mengen in EXPO-INN ter verkrijging van een nog betere schrobvastheid • tevens geschikt om bepaalde kleuren een helder effect te geven

PRODUCTINFORMATIE	
Dichtheid	1,04 kg per ltr
Theoretisch rendement	6 - 8 m ² per ltr afhankelijk van verwerking, ruwheid en porositeit van de ondergrond
Glansgraad	hoogglans, zijdeglans en mat
Houdbaarheid	<ul style="list-style-type: none"> • ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking • koel, droog en vorstvrij bewaren

VERWERKINGSGEGEVENS	
Verwerking	<ul style="list-style-type: none"> • kwast, borstel, kortharige lakroller, airless • airless spuitdruk 80 - 100 bar, nozzle 0,013 - 0,015 inch
Droging bij 20°C	<ul style="list-style-type: none"> • na ca. 2 uur stofdroog • na ca. 6 uur overschilderbaar
Verwerkingscondities	optimaal > 10°C en r.v. < 75%
Verdunning	indien nodig met water

LEVERING	
Verpakking	5 ltr
Kleur	transparant

SYSTEMEN	
Voorbehandeling	<ul style="list-style-type: none"> • ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn • eventueel ontvetten met GLOBACLEAN • bij nieuwe-, sterk onregelmatig zuigende ondergronden, zoals spuitverf spack, kan glansverschil ontstaan. Advies: vooraf proef opzetten.