

# Capatect-Gewebe Eckschutz 656 - 657

Inwendig versterkte hoeklijst van glasweefsel.



## Materiaal

Toepassing

Speciaal hoekweefsel voor strakke hoeken en ter versteviging van hoeken en kanten in Capatect-WDV-systemen A en B, Basic Line, Carbon Line en CarboNit.

In te bedden in:

- Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190
- Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 186M
- Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 133 Leicht
- Capatect-ZF-Spachtel 699
- Capatect-CS-Klebe- und Armierungsmörtel 850
- Capatect-ArmaReno 700
- CarbonSpachtel
- CarboNit

Eigenschappen

- hoeken kunnen strak worden afgewerkt
- het weefsel hoeft niet om de hoek te worden geplakt.
- neggenkanten en raamhoeken kunnen zonder extra behandeling worden afgewerkt.
- het weefsel is van hetzelfde materiaal als het wapeningsweefsel
- glasweefselhoek met kunststoffen binnenhoek

Kleur

Oranje

Opslag

Droog bewaren.

Lengte	Weefselhoek		Verpakking per karton
	Weefsellengte: 100 x 150 mm Product-nr.	Weefsellengte: 100 x 230 mm Produkt-Nr.	
2,5 m	<b>656/02</b>	<b>657/02</b>	40 x 2,5 m = 100 m



## Verwerking

Vorbereiding van de ondergrond	De ondergrond moet schoon, droog, vast, draagkrachtig en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
Verwerkingsmethode	Capatect-weefselhoeklijsten worden op alle hoeken en aan alle kanten volledig (niet plaatselijk) ingebed in de bij het systeem behorende wapeningspleister. Uiteinden 10 cm laten overlappen. Bij overlappen de extra versteviging aan de binnenzijde verwijderen.
Verbruik	Voor toepassing in neggenkanten van ramen het weefsel van het hoekprofiel op maat snijden. Bij het aanbrengen van de Capatect-Wapeningspleister en Capatect-Gewebe 650/110, het weefsel 10 cm overlappend van het hoekweefsel tot op de hoek aanbrengen, niet om de hoek plakken.
Verwerkingsomstandigheden	1,0 m/m Tijdens verwerken en drogen mag de temperatuur niet lager dan 5 °C zijn.

## Verwijzingen

Let op! (stand conform laatste uitgave)	<b>TI NL:</b> mei 2011
Afval	Materiaalresten met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.
Servicecentrum	Tel.: (+31) (0)33 247 50 00 Fax: (+31) (0)33 247 50 12 e-mail: <a href="mailto:info@caparol.nl">info@caparol.nl</a>
	Kijk ook op <a href="http://www.caparol.nl">www.caparol.nl</a>